



- S 1 - OBVODOVÁ STĚNA
- FASÁDNÍ OMÍTKA 2,0mm
 - PENETRACE 1,5mm
 - LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
 - SKLOVLÁKNITÁ TKANINA 1,5mm
 - LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
 - VNĚJŠÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 30mm
 - PENETRACE 375mm
 - DURISOL TVÁRNICE 375mm
 - PENETRACE 15mm
 - VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 15mm
 - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1,5mm
 - MALBA

- S 2 - OBVODOVÁ STĚNA - SOKL
- MARMOLIT 1,5mm
 - PENETRACE 100mm
 - LEPÍČÍ VRSTVA + PERLINKA 100mm
 - TEP. IZOLACE XPS - $\lambda D = 0,036 W/mK$ 100mm
 - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY 250mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR 250mm
 - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 250mm
 - PENETRACE 15mm
 - VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 15mm
 - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1,5mm
 - MALBA

- P 1 - PODLAHA 1.NP
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA 20mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 70mm
 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 160mm
 - SEPARAČNÍ FÓLIE 160mm
 - TEP. IZOLACE EPS 160mm
 - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY 160mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR 160mm
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA 100mm
 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP F 0/32 150mm
 - ROSTLÝ TERÉN

- P 2 - CHODNÍK
- BETONOVÁ DLAŽBA 60mm
 - KLADECÍ VRSTVA F 4/8 30mm
 - DRCENÉ KAMENIVO F 8/16 150mm
 - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ