



### S 1 - OBVODOVÁ STĚNA

- FASÁDNÍ OMÍTKA 2,0mm
- PENETRACE
- LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
- VNĚJŠÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 30mm
- PENETRACE
- DURISOL TVÁRNICE 375mm
- PENETRACE
- VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 15mm
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1,5mm
- MALBA

### P 1 - SKLADBA PODLAHY

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA 20mm
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA 60mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- KROČEJOVÁ IZOLACE 40mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE DURISOL 250mm

- PENETRACE
- VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 15mm
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1,5mm
- MALBA

### P 2 - SKLADBA KONZOLY

- KOTVENÁ PVC FÓLIE 1,5mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁD. VRSTVA Z TEP. IZOLACE max. 100 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE DURISOL 250mm
- LEPÍČÍ VRSTVA 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100mm
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA 6mm
- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
- TENKOVrstvá OMÍTKA 2,0mm