



- S 1 - OBVODOVÁ STĚNA
- FASÁDNÍ OMÍTKA 2,0mm
  - PENETRACE
  - LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
  - SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
  - LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
  - VNĚJŠÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 30mm
  - PENETRACE
  - DURISOL TVÁRNICE 375mm
  - PENETRACE
  - VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 15mm
  - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1,5mm
  - MALBA

- S 2 - ATIKA
- FASÁDNÍ OMÍTKA 2,0mm
  - PENETRACE
  - LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
  - SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
  - LEPÍČÍ HMOTA 1,5mm
  - VNĚJŠÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 30mm
  - PENETRACE
  - DURISOL TVÁRNICE 375mm
  - PENETRACE
  - PAROTESNÍČÍ VRSTVA Z ASF. PÁSŮ
  - TEPELNÁ IZOLACE 100mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE
  - HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE 1,5mm

- P 1 - SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY
- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 50mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE
  - HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE 1,5mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE
  - TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU max. 150mm
  - TEPELNÁ IZOLACE 150mm
  - PAROTESNÍČÍ VRSTVA Z ASF. PÁSŮ
  - PENETRACE
  - STROPNÍ KONSTRUKCE DURISOL 250mm
  - PENETRACE
  - VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 15mm
  - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1,5mm
  - MALBA